METILETILCETONA

ICOPRESA

Edición	01
Fecha	01.01.2022

PARÁMETROS	VALORES
COMPOSICIÓN	METIL-ETIL-CETONA (MEK)
ASPECTO	Liquido fluido y transparente
COLOR	Incoloro
OLOR	Característico
DENSIDAD (20°C)	0,790 – 0,820
INDICE DE REFRACCIÓN (20°C)	1.366 -1.386
PUNTO DE INFLAMACIÓN	-4ºC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES:

PRINCIPALES USOS:

Se emplea como base o componente de pinturas, lacas, esmaltes, barnices adhesivos, etc…

MODO DE EMPLEO:

Quimimont
c/. Can Peric, 5 – Pol. Ind. Can Clapers
08181 SENTMENAT (Barcelona). Aprt. De Correos 44
Tel Qmm: 0034 93 317 02 34.
wwwquimimont@quimimont.com

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

ICOPRESA

MEK

LOGÍSTICA

REFERENCIA	ENVASE	VOLUMEN (L)	COD. GTIN	UNID. CAJA	UNID. PALET
050116001	Plástico	25	8420239400075	1	24

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:
Consultar la FDS (ficha de datos de seguridad) y las instrucciones que figuran en el envase.

ALMACENADO Y ENVASADO:
Formatos: Envases
Almacenado: Envase cerrados a temperatura de 5ºC a 30ºC
Caducidad: 2 años a partir de la fecha de entrega con recipiente cerrado de origen

RESIDUOS:
Sea consecuente con el medio ambiente; no tire los residuos por el desagüe, consulte a las autoridades locales.
Deposite los residuos en un punto verde.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Consultar la Ficha de Seguridad y etiquetado del envase

Quimimont
c/. Can Peric, 5 – Pol. Ind. Can Clapers
08181 SENTMENAT (Barcelona). Aprt. De Correos 44
Tel Qmm: 0034 93 317 02 34.
wwwquimimont@quimimont.com

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification