

Amoladora recta

GD0600

400 W • 25.000 min⁻¹ • 6 mm

Amoladora recta con interruptor de seguridad en la parte inferior

Una amoladora recta con una pinza de 6 mm y un interruptor de palanca. Adecuada para el rectificado a pequeña escala, incluida la eliminación de rebabas. Alcanza una alta velocidad: 25.000 min⁻¹.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	400 W
Velocidad sin carga	25000 min ⁻¹
Capacidad de pinza	6 mm
Punto de rueda máx.	38 mm
Diámetro de sujeción del collar	35/43 mm
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de presión sonora (L _{pA})	74 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	1,6 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	358 x 82 x 82 mm
Nivel de vibración, rectificado de superficies	3,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Diseño delgado del cuerpo para un buen agarre.
- Interruptor de palanca grande para facilitar el manejo a diestros y zurdos
- Interruptor CA/CC para utilizar con una fuente de alimentación alternativa

Código EAN 0088381073318

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

763620-8 Casquillo cónico 6 mm		763664-8 Tuerca de apriete 6 mm	
781039-9 Llave fija 13			

Accesorios opcionales

192985-5 Asa lateral		193141-0 Soporte	
763620-8 Casquillo cónico 6 mm		763627-4 Casquillo cónico 3 mm	
763664-8 Tuerca de apriete 6 mm		781039-9 Llave fija 13	
781203-2 Llave fija 13		781206-6 Llave fija 19	
B-52750 Muela TCT 10 x 20 x 6 mm, Corte de		B-52788 Muela TCT 10 x 20 x 6 mm, Corte de	
B-52819 Muela TCT 10 x 25 x 6 mm,, Corte de		B-52847 Muela TCT 10 x 20 x 6 mm, Corte de	

OTROS

Despiece

