

KFMV 17-15 F (601770500) Biseladora de metal (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 185 XL

Nº de pedido 601770500

EAN 4061792261815



Ilustración representativa



- Biseladora para metal, para alturas de bisel de hasta 15 mm, para preparar costuras de soldadura
- Controlador de un toque: ajuste de profundidad de fresado sin herramienta en pasos de 0,1 mm, patentado, puntos de encastre para tiempos breves de ajuste, contra un desajuste involuntario de la profundidad de fresado durante el trabajo
- Ajuste preciso del ángulo del bisel directamente mediante la placa guía
- Cabezal de fresado universal con placas reversibles de metal duro para todos los ángulos del bisel de 0-90°
- Tope de guía para un resultado uniforme de trabajo y alta calidad de superficies al tratar bordes rectos
- Trabajo controlado gracias a las placas guías de gran superficie
- Rollo tope para guiar en tubos, para trabajos fáciles de preparación de costuras de soldadura
- Abrazadera ajustable sin herramienta para una guía segura y uniforme
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y protección contra puesta en marcha
- Diseño delgado para un manejo óptimo
- Protección del usuario gracias a chapas laterales para desviar las virutas
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Valores técnicos

Valores característicos

Revoluciones marcha en vacío	6200 - 12000 rpm
Potencia nominal absorbida	1700 W
Potencia suministrada	880 W
Tipo de bordes	Bisel
Ángulo de bisel	0 - 90 °
Máx. ancho de bisel 45°	21 mm / 13/16 "
Máx. altura de bisel 45°	15 mm / 19/32 "
Graduación ajuste de profundidad de fresado	0.1 mm / 0.00394 "
Redondeces de los Ø exteriores más pequeños	100 mm / 3 15/16 "
Peso sin cable	6.3
Longitud del cable	3.9

Vibración

Vibración	5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	99 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	107 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Atornillador SW 4 con empuñadura en T
Llave de boca An.Ll. 10
Asa
metaBOX 185 XL
3 placas reversibles de metal duro Universal
Rollo tope
Atornillador para tornillos Torx 15