



Den Braven



Better results through Knowledge

## Ficha Técnica

### SUPERCOLOR

Spray de pintura acrílico.

SUPERCOLOR	
última rev.	20/05/2014
Pág. 1/1	



#### Descripción del producto

SUPERCOLOR es un spray de esmalte acrílico de secado rápido. Tiene una elevada capacidad de cubrición. Efecto duradero. No amarillea. Resistente a la exposición solar. No contiene pigmentos de plomo ni CFC. Admite repintado. Se Puede utilizar fácilmente por cualquier persona, incluso sin experiencia en pintar, lo que permite obtener excelentes resultados. Todos los envases están equipados con válvulas autolavables, permitiendo la reutilización del envase sin que se obstruya la válvula. Todos los envases contienen un tapón de seguridad.

#### Ventajas

- ▶ Tapón de seguridad.
- ▶ Válvula autolimpiable evitando la obstrucción.
- ▶ Alto poder de cubrición.
- ▶ Secado rápido.
- ▶ Uso profesional y doméstico.
- ▶ Disponible en varios colores RAL.
- ▶ Buena adherencia a la mayoría de superficies metálicas (hierro, latón, bronce, aluminio), plásticos, máquinas, marcos/perfiles, etc.

#### Modo de empleo

Agitar el envase durante unos minutos. Aplicar la pintura con el envase en posición vertical. Hacer breves pulverizaciones en un área oculta antes de comenzar a pintar. Aplicar a una distancia de aproximadamente 20-25 cm de la superficie a pintar. Aplicar en varias capas ligeras, en sentido cruzado. Aplicar una primera capa en sentido horizontal y después de 2-3 minutos, otra en sentido vertical. La aplicación de la pintura en exceso provoca su escurrimiento.

#### Embalaje

Aerosol de 400ml. Cajas con 6 unidades.

#### Datos Técnicos

Olor	característico del disolvente
Densidad a 20°C	0,75 g/ml
Presión a 20°C	4 bar
Presión a 50°C	8 bar
Punto de inflamabilidad	< 0°C
Espesor (1 capa)	11 micras
Espesor (3 capas)	32 micras
Contenido COV	640 g / L
Resistencia a la temperatura	100°C (una vez curado)
Seco al polvo	10 min
Seco al tacto	10-15 min
Cura total	24 horas
Rendimiento	1,5-2m <sup>2</sup> por envase de 400ml

#### Color

Disponible en varios colores RAL (ver tabla de colores).

#### Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

24 meses después de la fecha de fabricación, en su envase original cerrado, almacenado en un lugar seco y fresco, a una temperatura de entre + 5°C y + 25°C.

#### Seguridad

Ficha de datos de seguridad disponible bajo petición o a través de la página web oficial Den Braven.

#### Garantía / Responsabilidad

Den Braven Sealants garantiza que la información mencionada en esta ficha técnica y todas las publicaciones impresas o digitales, y todas las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se dan de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia de los productos cuando son correctamente almacenados, manipulados y aplicados, en condiciones normales, de acuerdo con nuestras recomendaciones. El usuario debe asegurarse que tiene la última versión/revisión de esta ficha técnica. Debido a las diferentes condiciones en las que se pueden aplicar los productos –que escapan de nuestro control directo- y la multitud de materiales existentes, se recomienda la realización de pruebas previas para comprobar la idoneidad del producto para cada aplicación específica. Eventuales modificaciones podrán ser efectuadas en cualquier momento, sin previo aviso. Todos los productos están sujetos a nuestras condiciones generales de venta proporcionadas bajo solicitud. En ningún caso Den Braven es responsable de cualquier incidente o daño consecutivo.