



Ficha Técnica

LUBRIFICANTE PTFE (TEFLON®) PS 602

LUBRIFICANTE PTFE (TEFLON®) PS 602

última rev. 03/10/2014

Pág. 1/1



Descrição do produto

Lubrificante incolor à base de PTFE (Politetrafluoretileno), vulgarmente designado por Teflon®. Ideal para uma proteção e lubrificação duradouras e prevenção do desgaste. Devido às suas excelentes propriedades, o spray de PTFE possui uma utilização universal. Especialmente recomendado para aplicações onde os óleos minerais ou molibdénio (MoS₂) são desaconselhados devido ao risco de existência de impurezas (ex: mecanismos eléctricos, indústria de plásticos, indústria têxtil, indústria de papel, etc.).

Vantagens

- ▶ Incolor
- ▶ Facilita o deslizamento entre diferentes superfícies
- ▶ Coeficiente de fricção muito reduzido
- ▶ Resiste a temperaturas entre -50°C e +260°C
- ▶ Não gorduroso
- ▶ Antiadesivo
- ▶ Repelente de humidade e poeiras
- ▶ Elevada fluidez. Penetra em profundidade.

Aplicações

- ▶ Agente desmoldante para metais, borracha, plásticos, etc..
- ▶ Remover ruídos e chiadeiras
- ▶ Eliminar o atrito
- ▶ Lubrificação de calhas, cabos, engrenagens, correntes, correias, rolamentos, pedais, mecanismos de janelas, ferramentas de corte, etc..

Modo de uso

Agitar vigorosamente a embalagem antes de usar. Aplicar sobre a superfície a tratar verificando se o nível de lubrificação é suficiente. Se necessário, repetir a operação.

Embalagem

Aerossol com 400ml. Caixas com 12 unidades. Palete com 1008 unidades.

Prazo de validade e condições de armazenagem

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade

A Den Braven Sealants garante que as informações mencionadas nesta ficha técnica e em todas as publicações impressas ou digitais, bem como todas as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização do produto, são fornecidas em boa-fé, com base no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as nossas recomendações. O utilizador deve assegurar-se que possui a última versão/revisão desta ficha técnica. Em virtude das diferentes condições em que podem ser aplicados os produtos – que escapam ao nosso controle direto – e à multiplicidade de materiais existentes, recomendamos a realização de testes prévios para verificar a adequabilidade dos produtos a cada aplicação específica. Eventuais modificações poderão ser efetuadas a qualquer momento, sem aviso prévio. Todos os produtos estão sujeitos às nossas condições gerais de venda fornecidas mediante solicitação. Em nenhum caso a Den Braven é responsável por qualquer incidente ou dano consequential.

Exemplos de aplicações

