



Ficha Técnica

SPRAY DE SILICONA SL 527

Spray lubricante.

SPRAY SILICONA SL 527	
última rev.	03/10/2014
Pág. 1/1	



Descripción del producto

Spray lubricante no graso. Ideal para ser utilizado como agente desmoldeante y protector de plásticos, maderas, cauchos y metales. Crea una película incolora que no endurece. Resiste a temperaturas de hasta 250°C en ambientes cerrados y de hasta 150°C en ambientes al aire libre. Con temperaturas superiores a 150°C, altera su viscosidad, debido a la oxidación. Repele en agua. Protege contra la corrosión. El spray de silicona tiene una enorme variedad de aplicaciones, debido a sus propiedades.

Ventajas

- ▶ Previene la acumulación de residuos de adhesivos en prensas, rieles, perfiles, guías, etc.
- ▶ Previene la fijación de objetos en cintas transportadoras, rieles, perfiles, superficies de deslizamiento, etc.
- ▶ Actúa como excelente agente para liberar en la industria del molde.
- ▶ Mantenimiento de piezas de goma, evitando la congelación, desgaste y la adhesión a otros objetos.
- ▶ Reaviva la apariencia de plásticos y protege contra el desgaste.
- ▶ Facilita el deslizamiento de bancos, techos solares, claraboyas, canaletas, etc.
- ▶ Protege los contactos eléctricos contra la humedad.
- ▶ Facilita el deslizamiento, eliminando el ruido.
- ▶ Facilita las conexiones entre tuberías de montaje.
- ▶ Crea una película de lubricante no graso, previene la acumulación de la suciedad.

Modo de empleo

Agitar fuertemente el envase antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie a tratar. Pulverizar a una distancia aproximadamente a 20-30 cm. Frotar el producto sobre la superficie a tratar con ayuda de un paño de algodón.

Embalaje

Aerosol de 400ml. Cajas de 12 unidades. Palé de 1008 unidades.

Plazo de caducidad y condiciones de almacenamiento

Almacenar en un lugar seco y fresco, a una temperatura entre +5°C y +25°C evitando el contacto directo del sol. Caducidad de 24 meses desde su fecha de fabricación en su envase original cerrado y en las debidas condiciones de almacenaje.

Seguridad

Consultar la ficha de seguridad del producto antes de iniciar su aplicación. Ficha de seguridad disponible mediante una solicitud en nuestra web.

Garantía / Responsabilidad

Den Braven Sealants garantiza de que la información facilitada en esta ficha técnica y en todas las publicaciones impresas o digitales, así como todas las recomendaciones relativas con la aplicación y uso del producto se dan de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia de los productos cuando son correctamente almacenados, manipulados y aplicados, en condiciones normales, de acuerdo con nuestras recomendaciones. El usuario debe asegurarse que tiene la última versión/revisión de esta ficha técnica. Debido a las diferentes condiciones en las que el producto se puede aplicar – que escapa de nuestro control directo - y la multitud de materiales existentes, se recomienda realizar pruebas previas para verificar la idoneidad del producto para cada aplicación específica. Eventuales modificaciones pueden ser realizadas en cualquier momento sin previo aviso. Todos los productos están sujetos a nuestras condiciones generales de venta, disponibles bajo petición. En ningún caso, Den Braven es responsable de cualquier incidente o daños consiguientes.

Ejemplos de aplicaciones

